



МАГИСТРАЛЬ
НАДЁЖНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
МНОГОСЛОЙНЫХ
СТЕКЛО ЗАЩИТНЫХ И/ИЛИ
ПУЛЕСТОЙКИХ
ПРОИЗВОДСТВА
ООО «МАГИСТРАЛЬ»**

1. Общие рекомендации по эксплуатации

- Эксплуатировать стёкла необходимо в климатических условиях, соответствующих климатическому исполнению, указанному в маркировке и/или паспорте.
- При прогревании транспортного средства или помещения не направлять слишком горячий воздух от обогревателя (печки) или другого источника тепла на стекло, т.к. это может привести к появлению трещины в зоне действия потока горячего воздуха и к ухудшению оптических свойств бронестекла/защитного стекла. Оптимальное время прогрева составляет 20 минут.

2. Рекомендации по уходу за стёклами

- Протирку стёкол производить мягкой тканью, не содержащей царапающих включений, обильно смоченной моющим средством или водой, затем сухой тканью.
- Ограничивать попадание на тыльную поверхность стёкол с противоосколочным слоем растворителей (ацетона, этилацетата и т. п.), лака, нитрокраски и абразивных материалов. При необходимости проведения работ с растворителями обязательно закрывать поверхности стёкол защитным покрытием.
- Во избежание возникновения повреждений на противоосколочном слое запрещается укладывать провода, наконечники, штыревые разъёмы и т.п. на внутреннюю поверхность бронестекла.
- Мойку изделия производить теплой водой (комнатной температуры) в закрытом отапливаемом помещении после выдержки выравнивания температур стекла и окружающей среды и исключения резкого перепада температур воды и стекла во избежание его растрескивания (термоудара).